FORMULARIO DATOS PERSONALES

(Completar este formulario específicamente para el producto a autorizar)
(Dar a los datos volcados en este formulario carácter de Declaración Jurada)

DATOS DEL PRODUCTO A AUTORIZAR:

Nombre de Producto:DESENGRASANTE ALCALINO
Nombre Fantasía:.....
Marca:DR40-PROQUALITY MAXX Origen:ARGENTINA RNPA: EX-2022-134969683

DATOS DE LA FIRMA RECURRENTE O TITULAR DEL PRODUCTO A AUTORIZAR:

Nombre o Razón Social:QUALITY CLEAN S.A.
CUIT: 3071127897-0
Domicilio Real:CORTEJARENA 3621 C.P.B1744 Localidad:MORENO Provincia:BUENOS AIRES
RNE:020046566
Teléfono:0237-405-2810 Fax:0237-405-2810 e-mail:alejandro@duran.com.ar

Domicilio Legal:AV. DE MAYO 633 – PISO 1° "6 C.P.1084 Localidad:CABA Provincia:BS.AS.
Teléfono:7078-1040 Fax:..... e-mail:alejandro@duran.com.ar

Marcar con cruz/ces bajo que carácter la firma solicita la autorización del producto a autorizar:

☒ ELABORA	☐ TERCERIZA TODO	☒ COMERCIALIZA	☒ DISTRIBUYE
☒ FRACCIONA	☐ TERCERIZA PARTE	☐ IMPORTA	☐ OTROS

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO ELABORADOR DEL PRODUCTO A AUTORIZAR:

Nombre:QUALITY CLEAN S.A.
Domicilio Real:CORTEJARENA 3621 CP:B1744 Localidad:MORENO Provincia:BUENOS AIRES
País:ARGENTINA
Teléfono:0237-405-2810 Fax:0237-405-2810 e-mail:alejandro@duran.com.ar RNE:020046566

DATOS DEL DEPOSITO DEL PRODUCTO A AUTORIZAR:

Domicilio del Depósito:CORTEJARENA 3621 CP:B1744 Localidad:MORENO Provincia:BUENOS AIRES
Teléfono:0237-405-2810 Fax:0237-405-2810 e-mail:alejandro@duran.com.ar

DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO: (Profesional universitario capacitado en la materia)

Apellido y Nombres:MIGUEL NUÑO
Documento de Identidad: Tipo:DNI Número:23248624 Titulo Universitário:FARMACEUTICO
Teléfono:0237-405-2810 Fax:0237-405-2810 e-mail:migueln@qualityclean.com.ar

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO: (Actuante en la tramitación)

Apellido y Nombres:**DURAN ALEJANDRO PEDRO**
Documento de Identidad: Tipo:DNI Número:22185983
Domicilio:Av. de Mayo 633 – Piso 1° "6" CP:1084 Localidad:CABA Província:BS.AS.
Teléfono:7078-1040 Fax:..... e-mail:alejandro@duran.com.ar

F. Edic. 02/01/2013

Miguel Nuño
Farmaceútico
Director Técnico
MP Nº 14813

FORMULARIO DE APROBACION DE AGENTES DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS, DESENGRASANTES, DESINCRUSTANTES, LUBRICANTES O DESINFECTANTES

DECLARACION JURADA

1- DATOS DE LA FIRMA RECURRENTE	2- DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE: **QUALITY CLEAN S.A.** DIRECCION: **CORTEJARENA 3621** LOCALIDAD: **MORENO** CP – PROVINCIA: **BUENOS AIRES** TELEFONO/FAX: **0237-405-2810**	NOMBRE GENERICO: **DESENGRASANTE ALCALINO** NOMBRE COMERCIAL O FANTASIA: MARCA: **DR40-PROQUALITY MAXX**

3- FUNCION DEL PRODUCTO
Desengrasante alcalino

4.- USO PROPUESTO
Es un producto que posee propiedades desengrasante y limpiadora, especialmente si la suciedad contiene pigmentos, proteínas, aceites y grasas. Para ser utilizado en cocinas industriales, hornos, parrillas. Biodegradable, elimina todo tipo de suciedades especialmente grasas naturales y aceites carbonizados. No utilizar en superficies esmaltadas, pintadas o de aluminio.

5.- CONCENTRACION E INSTRUCCIONES DE USO
Instrucciones de uso: Retire todos los restos de comida de la superficie. Dejar enfriar la superficie. Puede aplicarse con esponja o paño absorbente obre la superficie dejar actuar 10 minutos, luego enjuagar con abundante agua potable. Antes de volver a utilizar, tanto en hornos como en las superficies tratadas calentar a 60°C, dejar enfriar y enjuagar nuevamente con agua potable. El producto se deberá utilizar puro. Composición: Potasa caustica 1.5 %, xilensulfonato de sodio 0,4 %, tensioactivo, espesante y agua.

6.- PRECAUCIONES DE USO
ADVERTENCIA: PELIGRO!! CAUSTICO!! DAÑINA O FATAL SU INGESTION, CAUSA QUEMADURAS GRAVES. Contiene un producto fuertemente alcalino "(HIDROXIDO DE POTASIO)". No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. No aplique sobre superficies calientes. Use equipamiento de protección adecuada. USAR GUANTES, BOTAS, PROTECCION OCULAR (lentes de seguridad con protección lateral) Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL PRODUCTO.

NOMBRE Y TITULO DEL RESPONSABLE TECNICO: **MIGUEL NUÑO - FARMACEUTICO**	FIRMA

Edición 26/01/2011

7.- FORMULACION: Detallar los Componentes utilizados en la formulación *(Listar en orden decreciente de concentración).*

Miguel Nuño
Farmacéutico
Director Técnico
MP Nº 14813

	Nº de CAS, INS o FEMA	Nombre químico del componente	Pureza % (1)	Cantidad Agregada % P/P (2)	Función Tecnológica	Producto Terminado % P/P (3)
1	7732-18-5	AGUA	100	Csp100	Fase acuosa	Csp100
2	1310-58-3	KOH 85%	85	1,50	Regulador de PH	1,275
3	1300-72-7	XILENSULFONATO DE SODIO 95 %	95	0,40	Tensioactivo	0,380
4	107-43-7	BETAÍNA 30%	30	0,30	Tensioactivo	0,090
5	75760-37-1	ACUSOL 820	100	0,16	Espesante	0,160
				Total:= 100		Total:= 100

1) Es la pureza del componente en acuerdo a la especificación técnica exigida por la empresa.
2) Es la cantidad agregada del componente en el momento de la elaboración del Producto.
3) Es la concentración del componente que se encuentra en el producto terminado.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO :indicando cantidades y purezas de los componentes

1. Cargar en el tanque la cantidad de agua indicada por formula. Prender el agitador.
2. Agregar el Acusol 820. Mezclar hasta incorporación total del mismo.
3. Luego agregar de a poco y con cuidado el hidróxido de potasio. Mezclar hasta disolución total del mismo.
4. Seguidamente incorporar al tanque, la betaína y el xilensulfonato de sodio.
5. Homogenizar por 15 minutos y retirar muestra para control de calidad.
6. Una vez aprobada la muestra se traspasa el granel a la zona de envasado.

NOMBRE Y TITULO DEL RESPONSABLE TECNICO: **MIGUEL NUÑO - FARMACEUTICO** Tel:	FIRMA

Edición 26/01/2011

Miguel Nuño
Farmaceútico
Director Técnico
MP Nº 14813

DR40

DESENGRASANTE ALCALINO

LINEA PROFESIONAL

proquality maxx

"LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL – PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

Propiedades: Es un producto que posee propiedades desengrasante y limpiadora, especialmente si la suciedad contiene pigmentos, proteínas, aceites y grasas. Para ser usado en cocinas industriales, hornos, parrillas. biodegradable, elimina todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y aceites vegetales carbonizados. No utilizar en superficies esmaltadas, pintadas o de aluminio.

Instrucciones de uso: Retire todo tipo de restos de comida de la superficie, dejar enfriar la superficie. Puede aplicarse con esponja o paño absorbente sobre la superficie dejar actuar 10 minutos, luego enjuagar con abundante agua potable. Antes de volver a utilizar, tanto el horno como las superficies tratadas calentar a 60°C, dejar enfriar y enjuagar nuevamente con agua potable. El producto se deberá utilizar puro

. **Composición:** Potasa Caustica 1.5 %, Xilensulfonato de Sodio 0.4%, Tensioactivo, Espesante y Agua.

ADVERTENCIA:PELIGRO!! CAUSTICO!! DAÑINA O FATAL SU INGESTION, CAUSA QUEMADURAS GRAVES. Contiene un producto fuertemente alcalino "(HIDRÓXIDO DE POTASIO)" No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. No aplique sobre superficies calientes. Use equipamiento de protección adecuada. USAR GUANTES, BOTAS, PROTECCION OCULAR (lentes de seguridad con protección lateral) Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL PRODUCTO.

Primeros auxilios: En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental, enjuáguese la boca antes de beber uno o dos vasos de agua, no provoque el vómito. En todos los casos consulte al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.

EMERGENCIAS: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. En caso de derrame accidental, recoger con material absorbente o arena. Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo y llegue a alcantarillas. Usar los dispositivos de protección individual, Disponer según reglamentación local vigente. Límites de exposición laboral a la mezcla: TLV-ACGIH-STE (15 min.): 35mg/m3.

Lote y Fecha de Envasado: Ver impreso en el envase. Plazo de Validez: 2 años desde la fecha de elaboración.

Elaborado por Quality Clean S.A. - José Cortejarena 3621, La Reja (1744), Moreno, Tel: 011-7700-0213 Provincia de Bs. As., Argentina.

RNE: 020046566 RNPUD: XXXXXX Para Abastecedora del Sur

Para uso exclusivo en establecimientos habilitados por SENASA

SENASA: C-XXXX



Contenido Neto 5 Litros

INDUSTRIA ARGENTINA

info@proqualitymaxx.com.ar
www.proqualitymaxx.com.ar

ATORIA QUE SENASA HA INFORMADO PARA ESTA MODALIDAD DE PAGO SIN FACTURA. 73627200002101230052787545014799411O 0030487607

Con el apoyo de