



CIF DESINCRUSTANTE DE GRASA

APERTURA DE VENTAS FEBRERO 2020





KEY VISUAL

NUEVO



PRO



DESINCRUSTANTE DE GRASA

IDEAL PARA GRASA PESADA Y/O CARBONIZADA

PRODUCTO ALCALINO



PRODUCTO ALCALINO **DILUIBLE DOSIS 1-9***

ÓPTIMA EFICIENCIA EN GRASA PESADA Y/O CARBONIZADA **RINDE 45 LITROS**

DESINCRUSTANTE DE GRASA

5L CONT. NETO

MODO DE USO: PARA DESINCRUSTACIÓN DE AGUA DE CONDENSADO, AGRIETAR Y BORRARR EL PRODUCTO EN LLETTRO DE AGUA. DEJAR REPOSAR 30 MINUTOS ANTES DE USAR. PREPARACIÓN: PRODUCTO ALCALINO, CALOR Y REMOVIENDO GRASA. CONSULTAR EL PRODUCTO SEPARATEMENTE. AGUA CALIENTE (MÁXIMO 70°C). NO USAR EN SUPERFICIES CALIENTES, GOMINA O PASTA DE INYECTOR. CALIENTE QUE SE MUEVA. I

SEGUIR INSTRUCCIONES DE USO PARA ASEGURAR EFICIENCIA DEL PRODUCTO





¿POR QUE UTILIZARLO EN TU NEGOCIO?

- ✓ PRODUCTO ALCALINO: ELEVADA ACCIÓN DE LIMPIEZA
- ✓ OPTIMA EFICIENCIA PARA REMOVER GRASA PESADA Y/O CARBONIZADA
- ✓ ES IDEAL PARA LIMPIEZA DE FREIDORAS, PLANCHAS, GRILLS, HORNOS Y CAMPANAS



PRO





DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO



PRO



DOSIS: 1:9

EN UN **BALDE** CON 8L DE AGUA
AGREGAR 1L DE PRODUCTO



EN UN **ENVASE** DE 1L
AGREGAR 125ml DE PRODUCTO



MODO DE USO

Limpieza de hornos, campanas, parrillas, hornos eléctricos, grills:

1

Diluir el producto en agua. Aplicar sobre la superficie a limpiar.

2

Dejar actuar el producto de 10 a 30 minutos

3

Retirar la suciedad con un cepillo o esponja

4

Enjuagar con abundante agua potable fría.

1

Con la freidora vacía de aceite y con su válvula de descarga cerrada, llenarla con agua fría hasta un 90% de capacidad habitual

2

Adicionar 1L de producto por cada 20L de agua en la freidora. En caso de grasitud difícil utilizar 1L de producto por cada 10L de agua

3

Mezclar y poner en marcha la freidora dejandola hervir por espacio de 15 a 30 minutos. Dejar enfriar y vaciar

4

Repasar los residuos con un paño de fibra, cepillo plástico o espátula. Enjuagar al menos dos veces y dejar secar.



PRO



SUPERFICIES DE APLICACIÓN

APTO PARA UTILIZAR EN SUPERFICIES

- VIDRIADAS
- PLASTICAS
- ACERO INOXIDABLE

- Evitar el contacto del producto puro y diluido con madera, madera pintada, aluminio, linóleo y superficies porosas.
- Las superficies a aplicar no deben encontrarse muy calientes, asegurarse que la temperatura no exceda los **60°C.**





DESINCRUSTANTE DE GRASA



DATOS LOGÍSTICOS

Cod SAP	Texto_Breve_Material	EAN13	DUN14	Peso Bruto Un. Consumo	Unidades por Caja	Cajas por Piso	Cajas por Pallet	Peso Bruto Pallet
68187070	CIF DESINCRUSTANTE DE GRASA BOTELLA 4x5l	7791290789418	17791290789415					

DESTINO COMPETENCIA PI

	Principal Competidor	SPI	Usuario Final						
			Oficinas	Lavanderías	Hospitales	Grandes Superficies	Hoteles	Restaurantes	Colegios
CIF DESINCRUSTANTE DE GRASA BOTELLA 4x5l							●	●	



GRACIAS

