



Ed. 07/11



Sutter

PROFESSIONAL

DESENGRASANTE ALCALINO CLORADO EN ESPUMA

- Ideal para industria alimenticia
- Espuma con gran poder desengrasante
- Gran poder desinfectante

A G R A L

ALKACHLOR FOAM

ÁREAS DE APLICACIÓN Y FORMA DE USO

- **ALKACHLOR FOAM**, está especialmente indicado para eliminar las suciedades más difíciles.
- Eficaz a eliminar suciedad orgánica. Saponifica y emulsiona.
- **ALKACHLOR FOAM** está recomendado para usar en la industria alimenticia en general.
- **ALKACHLOR FOAM** puede prevenir la formación de incrustaciones en los equipos.
- Su composición permite un fácil enjuague, previniendo la aparición de manchas causadas por la dureza del agua y otros depósitos.

- Eliminar previamente los residuos sólidos.
- Aplicar **ALKACHLOR FOAM** de forma homogénea sobre la superficie a limpiar.
- Dejar actuar durante 15 minutos.
- Enjuagar con equipo de alta presión.

Nota1: Regular la presión del agua y aire comprimido en el generador de espuma para obtener una espuma homogénea con gran poder adherente.

Nota2: En caso de duda, experimente en una muestra del material donde va a utilizar el producto, de una forma prolongada, antes de empezar a usarlo.

Nota3: Para diluir mejor se debe utilizar dosificador **Sutter Tech**.

Nota4: Se recomienda no utilizar **ALKACHLOR FOAM** sobre superficies de aluminio.

DILUCIÓN

Desde el 1,5% hasta el 3%.

PRESENTACIÓN

20 kg/5 kg

PICTOGRAMAS



COMPOSICIÓN

Tensioactivos Aniónicos 5-15%. Tensioactivos anfotéricos, Fosfonatos, Blanqueantes clorados < 5%. Limpiador para superficies duras en la industria alimentaria.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: líquido limpio

Peso específico (20/4): 1,110

Color: amarillo

Olor: técnico

pH: >13

Sustancia activa: 21,0±1%

ADVERTENCIAS

- Provoca quemaduras graves.
- En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- Contiene Hipoclorito de sodio y Hidróxido de potasio.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Usense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- Usese protección para los ojos/la cara.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acídase a un médico.
- En caso de contacto con la piel, lávense inmediata y abundantemente con agua.
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
- No mezclar con otros productos.
- No ingerir.



CORROSIVO

NOTAS

Producto alcalino, no usar sobre superficies de aluminio. Antes de usar proteger las partes eléctricas. Conservar en lugar fresco y seco evitando el contacto directo con luz solar o hielo. PRODUCTO DESTINADO PARA USO PROFESIONAL. Uso exclusivo de personal cualificado. Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales. Para usos no descritos consultar al Dpto. Técnico de Sutter Professional.

Sutter Argentina S.A.

Alicia Moreau de Justo 550, 2° G, C1107AAL, CABA, Argentina

Tel.: 0810-345-7888 / +54 11 5352 6701

www.sutterprofessional.com.ar

E-mail: info@sutterargentina.com.ar



SUTTER PROFESSIONAL S.r.l.
SGS ITALY - CERTIFICATES
N.IT98/0141- N.IT03/0938 - N.IT10/1038

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DE LA FUERZA DE VENTAS