

PB 28



EMULSIÓN ACRÍLICA METALIZADA

- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Resistente a los lavados con desinfectantes también con base alcohólica
- Efecto autobrillante apta también para pavimentos recubiertos de piedra



Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan la formación de una película brillante, resistente y al mismo tiempo elástica. Óptima resistencia a la abrasión. Resiste a los lavados efectuados con desinfectantes, también con base alcohólica, si se utilizan correctamente y con la dilución correcta. Certificado por Underwriters Laboratories Inc. como emulsión de alta resistencia antideslizante.

🔍 MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, enjuagar y extender dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar secar unos 30-60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning o spray buffing UHS.



📏 DILUCIÓN

Listo para usar.

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco


COLOR: Blanco

OLOR: Técnico

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
9,0 ± 0,5		1.038			20,5-21,5

ⓘ ADVERTENCIAS

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene COMPLEJO DE ZINC AMONIA CARBONATO. No ingerir.



ATENCIÓN

📄 NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. No aplicar Pb 28 con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Conservar en su envase original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Algunos pisos suelen presentar dificultades de adherencia y/o penetración del tratamiento. Antes de aplicar el producto, se recomienda verificar la adherencia en un área limitada del suelo. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
401600	Kg 5	4	10x4=40