



**Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.**

# SHINELINE SEAL

## Sellador de Base Acuosa

### Propiedades:

SHINELINE SEAL es un sellador termoplástico especialmente formulado para ser utilizado con acabados High Speed y Ultra High Speed. Desarrollado para pisos de media y alta porosidad como granito, concreto, cemento, pisos vinílicos, etc. Su alto tenor de sólidos permite que sólo dos capas de SHINELINE SEAL sean suficientes para sellar y proteger el piso.

La principal característica de la formulación de SHINELINE SEAL es la combinación de termo-monómeros que acentúan la dureza del film. Una vez aplicado, SHINELINE SEAL se convierte en un sellado flexible, transparente y consistente que ayuda a prevenir el desgaste, actuando como una barrera, protegiendo y prolongando la vida útil del piso, así como facilitando su conservación.

### Instrucciones de uso:

**Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.**

**Nunca mezcle este producto con ningún otro compuesto químico no especificado en el rótulo del envase.**

- La superficie debe estar totalmente limpia, exenta de polvo, arena, tierra, ceras, resinas, grasa o cualquier tipo de suciedad y humedad.
- Después del lavado, deje secar la superficie completamente antes de usar el producto.
- Aplique SHINELINE SEAL puro, con mopa plana de aplicación o corderito de lana. Aplique 2 capas uniformes, dejando secar al menos 45 minutos entre las capas. **El rendimiento por capa es de hasta 60 a 80 m<sup>2</sup> por litro**, dependiendo de la porosidad de la superficie.
- Luego del completo secado de la última capa de SHINELINE SEAL, aplicar las capas de acabado High Speed o Ultra High Speed.

**Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por más información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web [www.spartanlatam.com](http://www.spartanlatam.com).**



## Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

### Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Líquido transparente incoloro	Aroma:	Característico
Color:	Incoloro a amarillo	pH:	13,0 - 14,0
Densidad (a 24°C):	1,010 – 1,030 gr/cm <sup>3</sup> .	Solubilidad:	Completa en agua
Viscosidad:	No especificada	Tenor de activos:	31,0 – 34,0%

### Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de contacto con ojos y piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros fines.

Para mantener la calidad del producto, conserve los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Evitar que se congele.

### Presentaciones:

5 litros

**Embalaje:** De alta calidad que evita derrames.

**Garantía:** La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



#### Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 of 1008 - Torre Al Río  
B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: [contacto@spartanchemical.com.ar](mailto:contacto@spartanchemical.com.ar)

[www.spartanlatam.com](http://www.spartanlatam.com)

Cambiando la Cultura.  
Simplificando la Limpieza.

